

## FICHA TÉCNICA 686 154

### Elemento de inodoro Viega Eco Plus con ajuste de descarga completa de 4,5l

- para pulsadores Visign
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Viega Eco Plus modelo 8173
- activación frontal, tecnología de doble descarga, elemento cerámico ajustable en altura, sin barreras

#### equipamiento

Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada 2H, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de transición excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilera, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera o colocar el elemento de fijación para el asidero de apoyo (modelo 8169.2), ayuda de alineación

#### equipamiento de cisterna

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga

#### datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l  
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2,5–3 l  
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 4,5 l  
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–6 l

#### nota

¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!

¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

modelo 8161.45

Ac	UD	artículo	MU
1130	1/12	686 154	65

