

## FICHA TÉCNICA 719 005

### Cisterna empotrada

#### 2L

- para inodoro de pie, instalación en pared ligera emparedada, pulsadores Visign
- activación frontal o superior, tecnología de doble descarga

#### equipamiento

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp $\frac{1}{2}$ , kit de válvula de llenado, asiento de válvula de desagüe, tubo de descarga, prolongación de tubo de descarga, material de fijación

#### datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l  
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l  
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l  
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

#### nota

¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!

¡En función de la taza del inodoro, la tapa abierta del inodoro puede tapar parcialmente el pulsador!

¡En tazas de inodoro con un reborde inferior a 500 mm, como p. ej., V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550 y Joly 203060, puede que la tapa se cierre, por esta razón, el accionamiento debe efectuarse siempre por arriba!

¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

modelo 8830.2

UD	artículo	MU
1/22	719 005	65

